

Doorschuifvaatwasser - elektronische bediening code:

231340

Uiterst eenvoudig te gebruiken, te reinigen en te onderhouden

Ideaal voor het wassen van borden, bestek, glaswerk, bekers, trays en GN 1/1 containers

Elektronische regeling

Met dispensers voor wasmiddel + glansmiddel en afvoerpomp

Maximale hoogte borden 400 mm

Maximale hoogte van glazen 395 mm

Raak het elektronische bedieningspaneel aan

AISI 304 roestvaststalen behuizing

Roestvaststalen boven- en onderarmen voor wassen en spoelen

Het optillen van de kap wordt vergemakkelijkt door ingebouwde veren

Water temperatuur wassen 60°C

Water temperatuur spoelen 85°C

Capaciteit en uitgangsvermogen van de boiler 13,5 l / 7,5 kW

Tankinhoud en vermogen 68L / 6,0 kW

Reinigingspomp vermogen 1,5 kW

Elektronische thermometers voor de boiler en het bad afzonderlijk

Veiligheidsthermostaat voor boiler/bad tot 105°C / 99°C

Waterdichtheid index van de pomp: IP 44

Hoekinstallatie van vaatwasser mogelijk

Wateraansluiting: 3/4"

Gewicht: 131,5 kg

Verstelbare roestvaststalen poten van 100 tot 150 mm

FUNCTIES:

Drie wasprogramma's: 60, 120, 240 s

Inclusief reinigingsprogramma

Mogelijk om laatste spoeling met koud water uit te voeren - vooral handig bij het wassen van glas

"THERMO-PROTECTOR" systeem om spoelen met koud water te voorkomen

8-punten zelfdiagnostisch systeem

"SOFT START" functie om de waterpomp op een lagere druk te starten en geleidelijk te verhogen om kwetsbare vaat niet te beschadigen

Deur met microscharnelaar voor gebruik wanneer de kap omhoog staat

ECO-functie - vermindert het stroomverbruik wanneer het apparaat langer dan 15 minuten niet wordt gebruikt

APPARATUUR:

1 universeel glazen mandje 500x500x(H)105 mm

1 mand met pennen voor diepe en ondiepe platen met 5x8 stuks, 500x500x(H)105 mm

1 bestekmand 110x110x(H)130 mm

Spoelmiddel en wasmiddeldoseerbakje

Afvoerpomp

Waterslang 1,5 m lang, met 3/4" binnendraadaansluiting.

Afvoerslang

Stroomkabel zonder stekker





HENDI

Tools for Chefs

Code	V	W	LxWxH (W)
231340	400	8600	750x880x(H)1412