

Vaatwasser 50x50 - elektronische bediening code: 231753

Uiterst eenvoudig te gebruiken, te reinigen en te onderhouden.

Ideaal voor het reinigen van borden, bestek, glaswerk, bekers en dienbladen.

Elektronische bediening.

Dispensers voor wasmiddel en glansmiddel standaard inbegrepen.

Behuizing gemaakt van roestvast staal 18/8.

Draaiende kunststof was- en roestvaststalen spoelarmen aan de onderkant van de kamer.

Stationaire kunststof wasarmen en roterende roestvaststalen spoelarmen aan de bovenkant van de kamer.

Robuuste dubbelwandige deur uitgerust met een microscharnelaar, stopt het programma bij opening.

Maximale hoogte glaswerk: 325 mm.

Maximale hoogte borden: 335 mm.

Watertemperatuur tijdens het wassen: 60°C.

Watertemperatuur tijdens het spoelen: 85 °C.

Boiler (capaciteit/vermogen): 6L / 6 kW.

Bad (capaciteit/vermogen): 35L / 2,8 kW.

Waspomp: 0,75 kW.

Veiligheidsthermostaat voor ketel/bad: tot 105°C / 99°C.

Elektronische waterthermometer voor ketel en tank.

Afdichtingsfactor van de pomp: IP 44. ø40 mm voet, ≈10 mm in hoogte verstelbaar.

Gewicht: 55 kg.

FUNCTIES:

Drie wasprogramma's: 60, 120, 180 seconden (het wasprogramma wordt automatisch verlengd met de tijd die nodig is om het spoelwater op te warmen tot +85 °C).

Reinigingsprogramma voor de vaatwaskamer.

Koudespoelfunctie - ideaal voor het wassen van glas.

THERMO-PROTECTOR-systeem om spoelen met koud water te voorkomen - garandeert dat het spoelen niet start totdat de temperatuur 85 °C is.

SOFT START-systeem start de waterpomp op een lage druk en verhoogt geleidelijk de druk om kwetsbare items te beschermen.

8-punts zelfdiagnostisch systeem.

ECO-systeem - voor een lager stroomverbruik.

VOORDELEN VAN KOUDE SPOELING:

Koelt de glazen na reiniging, hierdoor zijn deze direct klaar voor gebruik.

Verwijdert de geur van glansmiddel, ideaal voor wijnglazen.

APPARATUUR:

1 universele vaatwasserkorf 500x500x(H)105 mm.

1 vaatwaskorf 500x500x(H)105 mm voor diepe en ondiepe borden met 5 rijen van 8 pennen.

1 bestekmandje 110x110x(H)130 mm.

Elektrische wasmiddel en glansmiddel doseerpompen.

Waterslang 1,5 m lang, met 3/4 binnendraadaansluiting.

Afvoerpomp en afvoerslang.

Netsnoer zonder stekker.





HENDI

Tools for Chefs

231753

400

6600

570x600x(H)830