

Budget Line koelkast in een roestvaststalen behuizing

236031

Behuizing gemaakt van roestvast staal. Ventilatorondersteunde koeling. Achterwand en bodem gemaakt van verzinkt plaatstaal. Binnenkant gemaakt van ABS-kunststof. Dikke isolatielaag van cyclopentaan (C5H10) (tot 65 mm), afhankelijk van het model, voor een betere temperatuurstabiliteit in de kast. Zeer nauwkeurige digitale thermostaat maakt het mogelijk om de koeltemperatuur nauwkeurig te bepalen. Verstelbare planken met een draagvermogen van elk 30 kg, mits het gewicht in de koelvitrine gelijkmatig wordt verdeeld. Vaste planken met componenten van het vriessysteem, met een draagvermogen van elk 25 kg, mits het gewicht in de vriesvitrine gelijkmatig wordt verdeeld. Extra plank aan de onderkant van de kast om de opslagruimte te vergroten (alleen bij geselecteerde modellen – zie tabel). Elektromechanische bediening met elektronische display om de ingestelde en de werkelijke temperatuur weer te geven. Twee poten aan de voorkant voor beperkte hoogteverstelling (als het nodig is om het apparaat waterpas te zetten.) en twee zwenkwielen aan de achterkant, ideaal voor het verplaatsen van de kast (alleen bij kasten met een inhoud van 400 en 600 l). Zelfsluitende deuren om het energieverbruik te beperken. Afsluitbare deuren (met een sleutel).

Schappen: 3x486x410 mm + 1x450x210 mm. Roll-bond verdampersysteem met ventilatorondersteunde koeling. Verstelbare schappen: 4 stuks + 1 stuk bodem. Alarm bij open deur.



Specificaties

Voltage	: 230
Temperatuurbereik van (°C)	: 0°C
Temperatuurbereik tot (°C)	: 8°C
Koelmiddel	: R600a
Isolatie dikte	: 70
Klimaatklasse	: 4 (30°C 55% RH)
Energielabel	: C

Verpakt per	: 1
Lengte (mm)	: 600
Breedte (mm)	: 701
Hoogte (mm)	: 1875
Lengte intern (mm)	: 460
Breedte intern (mm)	: 466
Hoogte intern (mm)	: 1643
Maximale inhoud (L)	: 400
Vermogen (opgenomen) (W)	: 157
Measurements	: 600x701x(H)1875
EPREL Registration number	: 368853

Transportspecificaties

EAN	: 8711369236031
Intrastat code	: 84185090
Gross weight (kg)	: 70
Nettogewicht (kg)	: 60
Sales units per pallet	: 1
Plastic packaging (gram)	: 575

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu