

Vrieskast met wit gelakte stalen behuizing code: 236086

Behuizing gemaakt van wit gecoat staal.

Ventilatorondersteunde koeling.

Achterwand en bodem gemaakt van verzinkt plaatstaal.

Binnenkant gemaakt van ABS-kunststof.

Dikke isolatielaag van cyclopentaan (C5H10) (tot 65 mm), afhankelijk van het model, voor een betere temperatuurstabiliteit in de kast.

Zeer nauwkeurige digitale thermostaat maakt het mogelijk om de koeltemperatuur nauwkeurig te bepalen.

Verstelbare planken met een draagvermogen van elk 30 kg, mits het gewicht in de koelvitrine gelijkmatig wordt verdeeld.

Vaste planken met componenten van het vriessysteem, met een draagvermogen van elk 25 kg, mits het gewicht in de vriesvitrine gelijkmatig wordt verdeeld.

Extra plank aan de onderkant van de kast om de opslagruimte te vergroten (alleen bij geselecteerde modellen – zie tabel).

Elektromechanische bediening met elektronische display om de ingestelde en de werkelijke temperatuur weer te geven.

Twee poten aan de voorkant voor beperkte hoogteverstelling (als het nodig is om het apparaat waterpas te zetten.) en twee zwenkwielen aan de achterkant, ideaal voor het verplaatsen van de kast (alleen bij kasten met een inhoud van 400 en 600 l).

Zelfsluitende deuren om het energieverbruik te beperken.

Afsluitbare deuren (met een sleutel). Vaste planken 6x452x412 mm.

Deuralarm bij openstaande deur.

 Voorzien van 2 poten aan de voorkant voor beperkte hoogteverstelling.



Code	Liter	V	W	LxWxH (W)
236086	260	230	280	639x600x(H)1875