

Vrieskast met roestvaststalen behuizing. code: 236093

Behuizing gemaakt van roestvast staal.

Ventilatorondersteunde koeling.

Achterwand en bodem gemaakt van verzinkt plaatstaal.

Binnenkant gemaakt van ABS-kunststof.

Dikke isolatielaag van cyclopentaan (C5H10) (tot 65 mm), afhankelijk van het model, voor een betere temperatuurstabiliteit in de kast.

Zeer nauwkeurige digitale thermostaat maakt het mogelijk om de koeltemperatuur nauwkeurig te bepalen.

Verstelbare planken met een draagvermogen van elk 30 kg, mits het gewicht in de koelvitrine gelijkmatig wordt verdeeld.

Vaste planken met componenten van het vriessysteem, met een draagvermogen van elk 25 kg, mits het gewicht in de vriesvitrine gelijkmatig wordt verdeeld.

Extra plank aan de onderkant van de kast om de opslagruimte te vergroten (alleen bij geselecteerde modellen – zie tabel).

Elektromechanische bediening met elektronische display om de ingestelde en de werkelijke temperatuur weer te geven.

Twee poten aan de voorkant voor beperkte hoogteverstelling (als het nodig is om het apparaat waterpas te zetten.) en twee zwenkwielen aan de achterkant, ideaal voor het verplaatsen van de kast (alleen bij kasten met een inhoud van 400 en 600 l).

Zelfsluitende deuren om het energieverbruik te beperken.

Afsluitbare deuren (met een sleutel). Vaste schappen 6 x 452 x 412 mm.

-  Digitale thermostaat en dikke isolatie zorgen voor betrouwbare, stabiele temperatuurregeling.
-  Roestvrijstalen behuizing, gegalvaniseerde achterkant en onderkant en ABS-binnenkant zorgen voor langdurig gebruik.
-  Zelfsluitende, afsluitbare deuren helpen energie te besparen en beschermen de opgeslagen inhoud.



Code	Liter	V	W	LxWxH (W)
236093	260	230	280	639x600x(H)1875