

Waterfilter XL code: 237861

Aanbevolen gebruik per model:

- 237892 XS en 237885 S: voor verkoop- en frisdrankautomaten.
- 237878 M, 237793 L en 237861 XL: voor hetelucht-stoomovens, koffiemachines, ijsblokjesmachines, verkoopautomaten en onderbouw vaatwassers.

Vermindert ongewenste geuren en smaken, chloor en waterhardheid en heeft een bacteriostatische werking. Helpt om de smaak te verbeteren en apparatuur te beschermen tegen kalkaanslag.

Technologie voor waterbehandeling:

- Vermindering van calcium- en magnesiumionen die verantwoordelijk zijn voor waterhardheid en de vorming van kalkaanslag.
- Verlaagt de carbonaathardheid door calcium- en magnesiumcarbonaat te verwijderen.

Het filter bestaat uit:

- Een eerste koolstoffilter dat grotere deeltjes, chloor en organische stoffen verwijdert die de geur en smaak negatief beïnvloeden.
- Een harsfilter dat de carbonaathardheid vermindert.
- Een tweede koolstoffilter dat fijne deeltjes opvangt.
- Een eindfilter dat resterende zwevende deeltjes verwijdert.

Ingebouwde filterkop met instelbare bypass van 0 tot 70%, een aparte filterkop is niet nodig.

-  Zeer intuïtief in gebruik – geen technicus nodig voor installatie
-  Ingebouwde kop – hoeft niet afzonderlijke aangeschaft te worden
-  Beschermst en verlengt de levensduur van water gebruikende apparaten
-  Verbeterd de smaak van dranken, met name koffie en thee
-  Verbeterd de kwaliteit van gerechten bereid in convectiestoomovens (smaak, aroma, textuur)

Vervang het filter 365 dagen na installatie of zodra de maximale capaciteit is bereikt om de bacteriologische veiligheid te behouden.

De maximale capaciteit is afhankelijk van de carbonaathardheid van het water en de bypassinstelling.

Maximale doorstroomcapaciteit, afhankelijk van het model:

- 1 L/min. (code: 237892).
- 2 L/min (code: 237885).
- 3 L/min. (code: 237878).
- 4 L/min. (code: 237793).
- 5 L/min (code: 237861).

Watertemperatuurbereik:

- 5–35°C voor codes 237878, 237793 en 237861.
- 4–30°C voor codes 237892 en 237885.

Vul de cartridge alleen met koud water.

Werkdruk: 2–6 bar.

Aansluitingen: 3/8" M.

Installatie en gebruik uitsluitend in verticale positie.

Slangen, kleppen en connectoren zijn vereist voor installatie en niet inbegrepen bij het filter.

Voor eenvoudige installatie en bediening:

- HENDI Waterfilter installatieset (code: 237908) met de benodigde installatiecomponenten.
- HENDI Elektronische waterstroommeter (code: 237915) voor het monitoren van het waterverbruik.





HENDI

Tools for Chefs

Code

237861

mm (W)

#173x(H)463