

Koelwerkbank, 2 deuren code: 238332

De binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.

Deuren voorzien van comfortabele handgrepen.

Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.

35 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.

Met verstelbare rekken, geschikt voor GN bakken tot 1/1.

Digitaal display en elektronische thermostaat.

Met 4 verstelbare kunststof poten.

Auto-ontdooien met condensatieverdamer. Afmetingen binnenruimte: 830x595x(H)500 mm.

Inclusief 2 schappen.

Afmetingen schap: 335x570 mm.

Temperatuurbereik: van 0°C tot 8°C.

Draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting: 15 kg per rooster.

Energielabel: A (A+++ - G).

Geforceerde luchtkoeling.

-  Geforceerde luchtkoeling ondersteunt een gelijkmatige temperatuurverdeling.
-  Energielabel A ondersteunt energiezuinig gebruik.
-  Schappen ondersteunen een overzichtelijke gekoelde opslag.



Code	Temp range	V	W	LxWxH (W)
238332	2/8°C	230	220	900x700x(H)908