

Blast chiller code: 238561

Gemaakt van roestvast staal 18/8.
 Roestvaststalen honingraatstructuur aan de bovenzijde.
 Isolatie dikte van 70 mm
 Geventileerde koeling.
 Capacitief touchscreen bedieningspaneel.
 Snelle startfunctie voor koelcycli.
 Cycli gestuurd op tijd en kerntemperatuur via de kernsonde.
 Automatische deursluiting.
 Afgeronde binnenhoeken.
 Afgeronde bodem met diamantprofiel.

- + 70 mm isolatie helpt een stabiele binnentemperatuur te behouden.
- + Automatische deursluiting helpt temperatuurverlies tijdens gebruik te beperken.
- + Afgeronde binnenhoeken en een bodem met diamantprofiel ondersteunen eenvoudiger reinigen.
- + Verstelbare poten van roestvast staal zorgen voor stabiele plaatsing.
- + Voorzien van een temperatuursonde waarmee de cyclus automatisch eindigt zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.

Verdamper met kataforesebehandeling.
 Afstand tussen de inschuifrails: 65 mm.
 Verstelbare poten van roestvast staal.
 Eenvoudig toegankelijke onderhoudsruimte.
 Geschikt voor GN 1/1 en 600x400 mm trays. Snel koelen: van +90°C naar +3°C in 90 minuten.
 Max. snel koelcapaciteit: 15 kg.
 Snel invriezen: van +90°C naar -18°C in 240 minuten.
 Max. diepvriescapaciteit: 9 kg.



Code	V	W	LxWxH (W)
238561	230	1380	800x730x(H)875