

Blast chiller code: 238578

Gemaakt van roestvast staal 18/8.
 Roestvaststalen honingraatstructuur aan de bovenzijde.
 Isolatie dikte van 70 mm
 Geventileerde koeling.
 Capacitief touchscreen bedieningspaneel.
 Snelle startfunctie voor koelcycli.
 Cycli gestuurd op tijd en kerntemperatuur via de kernsonde.
 Automatische deursluiting.
 Afgeronde binnenhoeken.
 Afgeronde bodem met diamantprofiel.

Verdamper met kataforesebehandeling.
 Afstand tussen de inschuifrails: 65 mm.
 Verstelbare poten van roestvast staal.
 Eenvoudig toegankelijke onderhoudsruimte.
 Geschikt voor GN 1/1 en 600x400 mm trays. Snel koelen: van +90°C naar +3°C in 90 minuten.
 Max. snelkoelcapaciteit: 30 kg.
 Snel invriezen: van +90°C naar -18°C in 240 minuten.
 Max. snelvriescapaciteit: 18 kg.



SPECIFICATIES

Klimaatklasse	cc5	Isolatie dikte (mm)	70
Kleur	Zilver	Geluidsniveau (dB)	70
Bediening	Digitaal	Aantal schappen	10
Deurtype	Hinged	Marketingverpakking per	1
Vermogen (opgenomen) (W)	2530	Gewicht (kg)	150
Lengte (mm)	730		
Breedte (mm)	800		
Hoogte (mm)	1357		

TRANSPORTSPECIFICATIES

EAN	8711369238578	Land van herkomst	Italië
Intrastat-code	84184080	GS1 verpakkingshoeveelheid	1
		Nettogewicht (kg)	150