

Vacuümverpakkingsmachine met kamer code: 975251

Behuizing en kamer gemaakt van 18/8 roestvast staal.
 Voor het verpakken van voedingsmiddelen en technische producten, inclusief producten met een hoog watergehalte.
 Transparant deksel gemaakt van duurzaam hoogwaardig ABS-plastic.
 Bolvormig deksel en holle bodem.
 V-vormige afdichting met een minimale lektheid.
 Duidelijke indicatielampjes (digitaal display en meetklok).
 Instelbare pompbedrijfstijd maakt het mogelijk om binnen 0-99 s een geschikt vacuümniveau te verkrijgen.

Instelbare sealtijd binnen het bereik van 0-3,5 sec.
 Instelbaar pompkoelniveau binnen het bereik van 0-9,9 s.
 De verpakkingscyclus start automatisch wanneer het bovenste deksel wordt gesloten.
 Inclusief oliepomp.
 Pompprestaties: 167 l/min.
 Afmetingen kamer: 280x385x(H) max. 130 mm.
 Kan worden gebruikt met gladde zakken en met reliëf.

-  Geschikt voor zowel voedingsmiddelen als technische producten, inclusief artikelen met een hoog watergehalte.
-  Hoogwaardige roestvrijstalen constructie en een robuuste oliepomp voor langdurig gebruik.
-  Instelbare vacuüm- en afdichtingstijden voor optimale verpakkingsresultaten.



Code	V	W	LxWxH (W)
975251	230	370	330x480x(H)360