

Handmatige traysealer Supreme

976722

Bedoeld voor het verpakken van voedsel en andere producten in kunststof trays voor eenmalig gebruik, geschikt voor warme en koude gerechten. Kan worden gebruikt voor het sealen van allerlei soorten trays, de traymatrijs kan worden verwisseld voor verschillende maten matrijzen. Geschikt voor trays met afmetingen tot 235x190x(H)155 mm en bekertjes met een maximale hoogte van (H)170 mm. Geleverd met een matrijs van aluminiumlegering voor trays van 227x178 mm (805572), zonder scheiding. Andere maten apart verkrijgbaar. Duurzame roestvaststaal constructie. Ergonomische handgreep is gemaakt van schadebestendig kunststof. De sealplaat is voorzien van een veermechanisme, waardoor het eenvoudiger is om deze na het sealen te openen. De sealtemperatuur kan worden ingesteld van 50° tot 210°C. Doordat het apparaat is uitgerust met krachtige verwarmingselementen, bedraagt de opwarmtijd slechts 8-10 minuten en de sealtijd slechts 1-3 seconden. De sealplaat is voorzien van een antiaanbaklaag, dit voorkomt dat de folie na het sealen blijft plakken. De sealplaat fungeert als drukdemper. Bij het vergrendelen van de sealplaat wordt de druk gelijkmatig over de rand van de container verdeeld, wat breuken en microscheuren voorkomt en lekken verminderd. Een ingebouwd uitschuifbaar mes snijdt de folie direct achter de gesealde container. De foliedispenser is universeel voor rollen tot 187 mm breed en geschikt voor rollen met een max. diameter van 170 mm. Voorzien van een foliespanner, die zorgt voor strak gesealde folie zonder krullen en vouwen. Zeer veilig dankzij het gebruik van een overbelastingsekering, oververhittingsbeveiliging en verlichte schakelaar. De antislipvoetjes zijn zeer stabiel en beschermen het tafelblad tegen krassen. Voorzien van afneembaar netsnoer van 1,5 m met geaarde stekker. Nettogewicht: 10 kg.



HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu

Specificaties

Gebruiksgebied	: Binnenshuis
Voltage	: 230
Temperatuurbereik van (°C)	: 50°C
Temperatuurbereik tot (°C)	: 210°C
Temperatuureenheid	: Celsius
Verwarmingselement	: Hitte-element
Lengte netsnoer (mm)	: 1500
Beveiligingen	: Thermische beveiliging, Bescherming tegen oververhitting
Elektriciens vereist	: Nee
Verpakt per	: 1
Lengte (mm)	: 247
Breedte (mm)	: 637
Hoogte (mm)	: 258
Gewicht (kg)	: 10
Vermogen (opgenomen) (W)	: 700
Bediening	: Analoog
Programeerbaar	: Nee
Measurements	: 247x637x(H)258

Transportspecificaties

EAN	: 8711369976722
Intrastat code	: 84224000
Gross weight (kg)	: 12.35
Nettogewicht (kg)	: 10.21
Sales units per pallet	: 15

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu