

Armário de maturação a seco, para instalação sob o balcão

code: 204979

Corpo, estrutura da porta e pega da porta em aço inoxidável 18/8. Porta com 2 camadas de vidro temperado com coloração “Low-E”. A porta pode ser trancada.

Recipiente para água destilada em ABS – a água destilada deve ser inserida manualmente.

Notificação no visor e alarme sonoro quando a humidade do reservatório de água desce abaixo dos 15%.

Alarme que indica a porta aberta durante mais de 3,5 minutos.

Lâmpada de esterilização UVC incorporada.

Arrefecimento forçado com ventilador.

Luzes LED colocadas em ambos os lados da câmara e no teto.

Carga máx. por gancho: 25 kg.

Carga máx. do varão: 50 kg.

Intervalo de temperatura: 2°C – 10°C.

Intervalo de humidade ajustável: 60-85%.

Nível de humidade atual no visor.

Condições térmicas, de ventilação e de humidade adequadas para carne maturada.

Inclui:

3x ganchos.

Tabuleiro para sal.

-  As definições ajustáveis com visualização em tempo real e alertas mantêm as condições estáveis para um envelhecimento ideal.
-  A lâmpada de esterilização UVC e os alarmes de porta aberta seguem as normas de segurança alimentar.
-  Porta com 2 camadas de vidro temperado com coloração “Low-E”.



Código

V

W

LxWxH (W)

204979

230

350

545x600x(H)900