

## Percolador de parede única

208007

Estrutura em aço inoxidável de parede única. A panela de filtro tem um filtro integrado para café com moagem grossa, não necessita de filtro de papel. O percolador mantém o café à temperatura de servir após a confeção. Com vidro graduado, torneira anti-pingos e reinício automático. A luz indicadora assinala o fim do processo de confeção e indica se é necessário efetuar descalcificação.



### Especificações

Voltagem	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 355
Largura (mm)	: 355
Altura (mm)	: 470
Volume utilizável (L)	: 6
Potência (entrada) (W)	: 1500
Tempo de preparação ou fervura (min)	: 21
Torneira de drenagem	: Sim
Measurements	: 355x355x(H)470
Materiais principais	: Metais
Materials	: Aço inoxidável

### Especificações de transporte

EAN	: 8711369208007
Intrastat code	: 84198120
Gross weight (kg)	: 4.56
Peso líquido (kg)	: 3.41
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 41

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu