

## Placa de indução Kitchen Line

209523

Design muito simples, adequado para cozinhar em eventos. Estrutura plana com caixilho em aço inoxidável. Superfície em vidro cerâmico com visor digital integrado.

Placa de indução única com bobina de indução retangular que permite manter várias panelas quentes em simultâneo. 11 nível de potência ajustáveis por meio de um manípulo. Intervalo de temperaturas: 40 a 100°C. Equipado com proteção eletrônica contra sobreaquecimento.



### Especificações

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Área de utilização                  | : Cozinha                          |
| Voltagem                            | : 230                              |
| Intervalo de temperatura desde (°C) | : 40°C                             |
| Intervalo de temperatura até (°C)   | : 100°C                            |
| Temperatura da unidade              | : Celsius                          |
| Elemento de aquecimento             | : Indução                          |
| Proteções                           | : Proteção contra sobreaquecimento |
| Eletricista necessário              | : Não                              |
| Materiais                           | : Aço inoxidável                   |
| Embalagem de                        | : 1                                |
| Tipo de embalagem                   | : Caixa                            |
| Comprimento (mm)                    | : 455                              |
| Largura (mm)                        | : 333                              |
| Altura (mm)                         | : 65                               |
| Potência (entrada) (W)              | : 800                              |
| Programável                         | : Não                              |
| Measurements                        | : 455x333x(H)65                    |

### Especificações de transporte

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| EAN                        | : 8711369209523 |
| Intrastat code             | : 84198180      |
| Gross weight (kg)          | : 5.37          |
| Peso líquido (kg)          | : 4.67          |
| Export carton length (mm)  | : 551           |
| Export carton width (mm)   | : 431           |
| Export carton height (mm)  | : 445           |
| Quantity per export carton | : 4             |
| Sales units per pallet     | : 64            |
| Plastic packaging (gram)   | : 101           |

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu