

## Fervedor de bebidas de parede dupla

211168

Ideal para vinho quente e água a ferver para chá. Funciona de forma automática e mantém as bebidas à temperatura ideal para servir. A perda de calor e o consumo de energia são reduzidos graças à caixa isolada de parede dupla em aço inoxidável polido. Tampa com sistema "Twist-lock". Elemento de aquecimento protegido por balança sob o tanque com proteção contra sobreaquecimento. Equipado com pegas "cool-touch", pega da tampa e bico antipingos, todos em polipropileno. Indicador de nível em litros. Altura máxima do copo: 130 mm (sem tabuleiro de pingos). Com interruptor e luzes indicadoras para aquecimento e resolução de problemas. A temperatura pode ser definida entre os 30°C e os 100°C. Tabuleiro de pingos incluído. Não adequado para leite com chocolate.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Especificações

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Área de utilização                   | : Interior                                |
| Adequado para                        | : Contacto alimentar                      |
| Não destinado a                      | : Leite com chocolate, Leite              |
| Voltagem                             | : 220-240                                 |
| Intervalo de temperatura desde (°C)  | : 30°C                                    |
| Intervalo de temperatura até (°C)    | : 100°C                                   |
| Elemento de aquecimento              | : Elemento de aquecimento                 |
| Comprimento do cabo (mm)             | : 1500                                    |
| Proteções                            | : Proteção contra sobreaquecimento        |
| Embalagem de                         | : 1                                       |
| Comprimento (mm)                     | : 340                                     |
| Largura (mm)                         | : 315                                     |
| Altura (mm)                          | : 430                                     |
| Peso do artigo (kg)                  | : 3                                       |
| Volume utilizável (L)                | : 9                                       |
| Potência (entrada) (W)               | : 1500                                    |
| Painel de controlo                   | : Analógico                               |
| Programável                          | : Não                                     |
| Tempo de preparação ou fervura (min) | : 40                                      |
| Measurements                         | : 340x315x(H)430                          |
| Materiais principais                 | : Plásticos, Metais                       |
| Materials                            | : Aço inoxidável 18/8, PP (Polipropileno) |

## Especificações de transporte

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| EAN                      | : 8711369211168 |
| Intrastat code           | : 84198120      |
| Gross weight (kg)        | : 4.45          |
| Peso líquido (kg)        | : 3.16          |
| Sales units per pallet   | : 25            |
| Plastic packaging (gram) | : 1             |

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu