

Fervedor de bebidas com parede dupla

211403

A estrutura em aço inoxidável polido com parede dupla isolante reduz a perda de calor pela condução, convecção e radiação. Controlo de temperatura por termóstato ajustável até 110°C. Estrutura e reservatório em aço inoxidável. Elemento de aquecimento por baixo do reservatório sem necessidade de manutenção. As peças são facilmente desmontáveis para facilitar a limpeza. Pega soldada em aço inoxidável com silicone antiderrapante. Torneira antigotas. Vidro graduado Indicador de descalcificação. Tabuleiro escorredor com grelha em aço inoxidável. Não adequado para leite com chocolate.



Especificações

Voltagem	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 322
Largura (mm)	: 390
Altura (mm)	: 522
Diâmetro (mm)	: 241
Volume utilizável (L)	: 9
Potência (entrada) (W)	: 2200
Programável	: Não
Tempo de preparação ou fervura (min)	: 22
Torneira de drenagem	: Sim
Measurements	: 322x390x(H)522
Materiais principais	: Metais
Materials	: Aço inoxidável

Especificações de transporte

EAN	: 8711369211403
Intrastat code	: 84198120
Gross weight (kg)	: 5.21
Peso líquido (kg)	: 4.01
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 34

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu