

Exaustor de condensação para fornos code: 219829

Motor monofásico com um sentido de rotação.
Caudal de ar máximo: de 400 m³/h a 600 m³/h.
Caixa fabricada em aço inoxidável 18/8 da mais alta qualidade.
Ligação à água potável de 3/4" com pressão de água de 100-200 kPa (1,0-2,0 bar).
Não é necessária ligação a conduta permanente ou chaminé de ventilação.

Incluído:

- mangueira de ligação à água com rosca de 3/4", com 1,5 m de comprimento.
- 1 filtro labiríntico.
- cabo elétrico com 1,6 m de comprimento.
- drenagem para esgoto com Ø 30 mm.



ESPECIFICAÇÕES

Ajustável	Não
Potência (entrada) (W)	600
Tipo de embalagem	Caixa castanha com autocolante
Comprimento (mm)	860
Largura (mm)	730
Altura (mm)	308

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN	8711369219829
Código Intrastat	84148080
Unidades de venda por palete	4

Quantidade de embalagem de marketing	1
Programável	Não
Peso do artigo (kg)	26

Embalagem de plástico (gramas)	15
País de origem	Itália
Quantidade de embalagem do GS1	1
Peso bruto (kg)	27.85