

Exaustor de condensação para fornos code: 219850

Motor monofásico com um sentido de rotação.

Caudal de ar máximo: de 400 m³/h a 600 m³/h.

Caixa fabricada em aço inoxidável 18/8 da mais alta qualidade.

Ligação à água potável de 3/4" com pressão de água de 100-200 kPa (1,0-2,0 bar).

Não é necessária ligação a conduta permanente ou chaminé de ventilação.

Incluído:

- mangueira de ligação à água com rosca de 3/4", com 1,5 m de comprimento.
- 1 filtro labiríntico.
- cabo elétrico com 1,6 m de comprimento.
- drenagem para esgoto com Ø 30 mm.



ESPECIFICAÇÕES

Potência (entrada) (W)	600
Tipo de embalagem	Caixa castanha com autocolante
Quantidade de embalagem de marketing	1
Comprimento (mm)	860
Largura (mm)	730
Altura (mm)	308

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN	8711369219850
Código Intrastat	84148080
Unidades de venda por palete	2

Programável	Não
Peso do artigo (kg)	26

Embalagem de plástico (gramas)	15
País de origem	Itália
Quantidade de embalagem do GS1	1
Peso bruto (kg)	28.01