Exaustor de condensação para fornos **code: 219874**

Motor monofásico com um sentido de rotação.
Caudal de ar máximo: de 400 m³/h a 600 m³/h.
Caixa fabricada em aço inoxidável 18/8 da mais alta qualidade.
Ligação à água potável de 3/4" com pressão de água de 100-200 kPa (1,0-2,0 bar).
Não é necessária ligação a conduta permanente ou chaminé de ventilação.

Incluído:
– mangueira de ligação à água com rosca de ¾", com 1,5 m de comprimento.
– 1 filtro labiríntico.
– cabo elétrico com 1,6 m de comprimento.
– drenagem para esgoto com Ø 30 mm.

ESPECIFICAÇÕES

Potência (entrada) (W)	600	Programável	Não
Tipo de embalagem	Caixa castanha com autocolante	Peso do artigo (kg)	31.4
Quantidade de embalagem de marketing	1		
Comprimento (mm)	1045		
Largura (mm)	930		
Altura (mm)	308		

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN	8711369219874	Embalagem de plástico (gramas)	15
Código Intrastat	84148080	País de origem	Itália
Unidades de venda por palete	2	Quantidade de embalagem do GS1	1
		Peso bruto (kg)	36.07