

## Forno de convecção compacto, Touch, com humidificação

219973

Caixa e câmara em aço inoxidável AISI 304. A porta de vidro não aquece graças ao vidro duplo com ventilação por gravidade no meio (dobradiças na parte inferior). Capacidade para 4 tabuleiros com 429 x 345 mm, incluídos no conjunto, feitos de alumínio. A temperatura pode ser definida entre 100°C e 260°C. Equipado com proteção contra sobreaquecimento. Suportes de tabuleiro espaçados em 74 mm. Classificação à prova de água IPX3.

Com 1 ventilador, oferece função de auto-reversão com 2 velocidades (normal e reduzida). Injeção direta de vapor, controlada eletronicamente, pulveriza água diretamente no ventilador. Painel de controlo com ecrã tátil e ícones coloridos. Equipado com uma entrada USB – para descarregar dados HACCP. Programável: 99 programas, cada um com 4 passos. Função de pré-aquecimento até 180°C.



### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Especificações

Área de utilização	: Cozinha, Interior
Forno	: 1
Voltagem	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Intervalo de temperatura desde (°C)	: 30°C
Intervalo de temperatura até (°C)	: 260°C
Temperatura da unidade	: Celsius
Temporizador	: 12
Unidade do temporizador	: Horas
Gradação	: 10
Elemento de aquecimento	: Elemento de aquecimento
Tipo de forno	:
Grau de proteção IP	: IPX4
Comprimento do cabo (mm)	: 1600
Normas suportadas	: USB
Proteções	: Proteção contra sobreaquecimento
Porta reversível	: Não
Conexão de água	: Sim
Eletricista necessário	: Não
Porta transparente	: Sim

Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 590
Largura (mm)	: 709
Altura (mm)	: 589
Peso do artigo (kg)	: 38
Comprimento interno (mm)	: 450
Largura interna (mm)	: 375
Altura interna (mm)	: 365
Valor da capacidade	: 4
Unidade da capacidade	: Tabuleiros
Espaçamento entre tabuleiros (mm)	: 74
Potência (entrada) (W)	: 3150
Painel de controlo	: Digital
Programável	: Sim
Sonda	: Sim
Número de ventoinhas	: 1
Measurements	: 590x709x(H)589
Materiais principais	: Metais, Vidro
Materials	: Aço inoxidável 18/10
Interior material	: Aço inoxidável 18/10

## Especificações de transporte

EAN	: 8711369219973
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 42
Peso líquido (kg)	: 38
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 30

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu