

Forno de convecção Compact

219980

Caixa e câmara em aço inoxidável AISI 304. A porta de vidro não aquece graças ao vidro duplo com ventilação por gravidade no meio (dobradiças na parte inferior). Capacidade para 4 tabuleiros com 429 x 345 mm, incluídos no conjunto, feitos de alumínio. A temperatura pode ser definida entre 100°C e 260°C. Equipado com proteção contra sobreaquecimento. Suportes de tabuleiro espaçados em 74 mm. Classificação à prova de água IPX3.

Com 1 ventilador, não reversível.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificações

Área de utilização	: Cozinha, Interior
Forno	: 1
Voltagem	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Intervalo de temperatura desde : (°C)	: 100°C
Intervalo de temperatura até : (°C)	: 260°C
Temperatura da unidade	: Celsius
Temporizador	: 120
Unidade do temporizador	: Minutos
Gradação	: 25
Unidade de gradação	: °C
Elemento de aquecimento	: Elemento de aquecimento
Tipo de forno	:
Grau de proteção IP	: IPX0
Comprimento do cabo (mm)	: 1600
Proteções	: Proteção contra sobreaquecimento
Porta reversível	: Não
Conexão de água	: Não
Eletricista necessário	: Não
Porta transparente	: Sim

Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 590
Largura (mm)	: 709
Altura (mm)	: 589
Peso do artigo (kg)	: 33
Comprimento interno (mm)	: 450
Largura interna (mm)	: 375
Altura interna (mm)	: 365
Valor da capacidade	: 4
Unidade da capacidade	: Tabuleiros
Espaçamento entre tabuleiros (mm)	: 74
Potência (entrada) (W)	: 3100
Painel de controlo	: Analógico
Programável	: Não
Sonda	: Não
Número de ventoinhas	: 1
Measurements	: 590x709x(H)589
Materiais principais	: Metais, Vidro
Materials	: Aço inoxidável 18/0
Interior material	: Aço inoxidável 18/0

Especificações de transporte

EAN	: 8711369219980
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 36
Peso líquido (kg)	: 31
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 30

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu