

Chapa de grelhar lisa com base parcialmente fechada

code: 220207

Placa feita de aço liso S355J2.

Base em aço inoxidável 18/0.

2 zonas de aquecimento, controladas separadamente, cada uma com 3 queimadores tubulares multirrampa em aço inoxidável.

Potência de gás de 1 zona de aquecimento: 5 kW.

Temperatura controlada por um termopar com válvula de segurança que corta o fornecimento de gás aos queimadores caso a chama se apague.

Ignição elétrica – ligação necessária à fonte de alimentação de 230 V.

A placa está ligeiramente inclinada para a frente.

Inclui uma abertura e uma gaveta deslizante.

380 mm de altura.

Dispositivo equipado de série com bicos de gás NG50 (G30).

Incluído: Injetores para gás GPL em garrafa.

Ligação de gás na parte traseira esquerda, a aprox. 550 mm.

Pés de aço ajustáveis: 100 a 165 mm.



ESPECIFICAÇÕES

Tempo de preparação ou fervura (min)	10
Número de ventoinhas	0
Potência (entrada) (W)	10000
Comprimento (mm)	800
Largura (mm)	700
Altura (mm)	900

Quantidade de embalagem de marketing	1
Programável	Não
Peso do artigo (kg)	98

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN	8711369220207
Código Intrastat	73211190
Unidades de venda por palete	1

Embalagem de plástico (gramas)	42
País de origem	Itália
Quantidade de embalagem do GS1	1
Peso bruto (kg)	105