

## Chapa de grelhar lisa com base parcialmente fechada

code: 220207

Placa feita de aço liso S355J2.

Base em aço inoxidável 18/0.

2 zonas de aquecimento, controladas separadamente, cada uma com 3 queimadores tubulares multirrampa em aço inoxidável.

Potência de gás de 1 zona de aquecimento: 5 kW.

Temperatura controlada por um termopar com válvula de segurança que corta o fornecimento de gás aos queimadores caso a chama se apague.

Ignição elétrica – ligação necessária à fonte de alimentação de 230 V.

A placa está ligeiramente inclinada para a frente.

Inclui uma abertura e uma gaveta deslizante.

380 mm de altura.

Dispositivo equipado de série com bicos de gás NG50 (G30).

Incluído: Injetores para gás GPL em garrafa.

Ligação de gás na parte traseira esquerda, a aprox. 550 mm.

Pés de aço ajustáveis: 100 a 165 mm.

- + Excelente para grelhar sem gordura.
- + A placa é ligeiramente inclinada para a frente para fazer com que a gordura produzida desça durante o grelhado.
- + Cada zona funciona separadamente, permitindo uma utilização flexível e eficiência energética durante os períodos de menor movimento.
- + Ignição elétrica e termopares integrados com válvulas de segurança ajudam a evitar fugas de gás e garantem a segurança do utilizador.



CÃ³digo

220207

Kw

10

LxWxH (W)

800x700x(H)900