

Forno de convecção para padaria com humidificação 4x 600x400

225516

Caixa e câmara em aço inoxidável 18/8. A câmara do forno é prensada com cantos arredondados para facilitar a limpeza. A porta de vidro é fria ao toque graças às duas camadas de vidro com ventilação por gravidade entre elas e dobradiças na parte inferior. O painel de vidro interior pode ser removido para facilitar a limpeza. Vedação da porta em silicone espesso, montada na caixa para facilitar a manutenção. Câmara equipada com iluminação LED para uma visão clara do processo. Câmara do forno isolada para manter o calor no interior, segura e energeticamente eficiente. Acomoda 4 tabuleiros de 600x400 mm, não incluídos no conjunto. A temperatura pode ser ajustada de 100°C a 260°C. O temporizador pode ser ajustado para até 120 minutos, com operação contínua possível. Classificação de proteção contra água: IPX3.

Injeção indireta de vapor, controlada com uma bomba de pressão, pulveriza água na câmara. 2 ventiladores, não reversível. Distância entre os suportes do tabuleiro: 73 mm.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificações

Área de utilização	: Cozinha
Forno	: 1
Voltagem	: 220-240
Intervalo de temperatura desde : (°C)	: 100°C
Intervalo de temperatura até : (°C)	: 260°C
Temperatura da unidade	: Celsius
Temporizador	: 120
Unidade do temporizador	: Minutos
Gradação	: 5
Elemento de aquecimento	: Elemento de aquecimento
Tipo de forno	:
Grau de proteção IP	: IPX3
Comprimento do cabo (mm)	: 1600
Normas suportadas	: USB
Proteções	: Proteção contra sobreaquecimento
Porta reversível	: Não
Conexão de água	: Sim
Eletricista necessário	: Não
Porta transparente	: Sim

Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 783
Largura (mm)	: 755
Altura (mm)	: 634
Peso do artigo (kg)	: 58
Valor da capacidade	: 4
Unidade da capacidade	: Tabuleiros
Espaçamento entre tabuleiros (mm)	: 83
Potência (entrada) (W)	: 6400
Painel de controlo	: Analógico
Programável	: Não
Sonda	: Não
Número de ventoinhas	: 2
Measurements	: 783x755x(H)634
Materiais principais	: Metais, Vidro
Materials	: Aço inoxidável 18/0
Interior material	: Aço inoxidável 18/0

Especificações de transporte

EAN	: 8711369225516
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 58.57
Peso líquido (kg)	: 48
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 10

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu