

Forno de convecção com humidificador H90S

227077

Estrutura em aço inoxidável, porta com vidro duplo. Porta fria ao toque que pode ser removida para uma limpeza fácil. O interior é parcialmente esmaltado e tem uma luz interior. Aquece por meio de dois elementos de aquecimento e duas ventoinhas. Temperatura ajustável de 50°C a 300°C. Humidificação direta; funcionamento manual por um botão e ajustável por uma microválvula instalada na entrada. Entrada de água que pode ser ligada a um ponto de abastecimento de água e drenagem na parte traseira. Temporizador ajustável de 0 a 120 minutos. Forno com capacidade para 4 tabuleiros; a distância entre tabuleiros é de 70 mm. Fornecido com 4 tabuleiros (437x314 mm).



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificações

Área de utilização	: Cozinha
Forno	: 1
Voltagem	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Intervalo de temperatura desde : (°C)	: 50°C
Intervalo de temperatura até : (°C)	: 300°C
Temperatura da unidade	: Celsius
Temporizador	: 120
Unidade do temporizador	: Minutos
Elemento de aquecimento	: Elemento de aquecimento
Grau de proteção IP	: IPX3
Proteções	: Proteção contra sobreaquecimento
Porta reversível	: Não
Conexão de água	: Sim
Eletricista necessário	: Não
Acessórios incluídos	:
Porta transparente	: Sim
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 595
Largura (mm)	: 595
Altura (mm)	: 570
Comprimento interno (mm)	: 460
Largura interna (mm)	: 375
Altura interna (mm)	: 360
Valor da capacidade	: 4
Unidade da capacidade	: Tabuleiros
Espaçamento entre tabuleiros (mm)	: 70
Potência (entrada) (W)	: 2670
Painel de controlo	: Analógico
Programável	: Não
Sonda	: Não
Número de ventoinhas	: 2
Número de recipientes de óleo	: 1
Measurements	: 595x595x(H)570
Materiais principais	: Metais, Vidro
Materials	: Alumínio, Vidro de painel duplo, Aço inoxidável
Interior material	: Esmaltado

Especificações de transporte

EAN	: 8711369227077
Intrastat code	: 84178070
Gross weight (kg)	: 43.65
Peso líquido (kg)	: 39.7
Sales units per pallet	: 4
Plastic packaging (gram)	: 773

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu