

Máquina de lavar loiça 50x50 code: 230251

Caixa em aço inoxidável 18/8.

Para lavar pratos, talheres, copos, canecas e tabuleiros.

Controlos eletromecânicos.

Braços de pulverização separados para lavagem (plástico) e enxaguamento (aço inoxidável).

Braços de lavagem fixos na parte superior, braços de enxaguamento em aço inoxidável rotativos.

Consumo de água de apenas 2-2,5 litros por ciclo (dependendo da pressão da água).

Temperatura da água de lavagem: 62°C, temperatura da água de enxaguamento: 85°C.

Porta robusta de dupla camada.

Número/duração dos ciclos de lavagem: 1/120 s.

Capacidade: até 30 cestos/h.

Tanque (capacidade/potência): 35 l/3,6 kW.

Potência da bomba: 0,75 HP.

Termóstato de segurança para caldeira/para tanque até 105°C/99°C.

Termómetro de água analógico para caldeira.

Classe de proteção IP44.

EQUIPAMENTO:

- 1 cesto universal 500x500x(A)105 mm para copos.
- 1 cesto com pinos 500x500x(A)105 mm para pratos.
- 1 cesto de talheres 110x110x(A)130 mm.
- mangueira de abastecimento de água com 1,5 m de comprimento e rosca interna de ligação 3/4".
- mangueira de escoamento com 2 m de comprimento e 25 mm de diâmetro.
- cabo de alimentação sem ficha.
- distribuidor de abrillantador
- ajustado para a instalação da bomba de detergente (parafuso na parede traseira do depósito).
- Pernas ajustáveis: ±10 mm, Ø 40 mm.



ESPECIFICAÇÕES

Painel de controlo	Digital
Com dispensador de detergente	Sim
Dimensões do cesto da máquina de lavar loiça	50X50
Bomba de drenagem incluída	Sim
Potência (entrada) (W)	3600
Altura máxima dos pratos (mm)	335
Comprimento (mm)	600
Largura (mm)	570
Altura (mm)	830

Tipo de embalagem	Caixa
Quantidade de embalagem de marketing	1
Programável	Não
Dispensador de abrillantador incluído	Sim
Peso do artigo (kg)	47



ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN	8711369230251
Código Intrastat	84221900
Unidades de venda por palete	2

Embalagem de plástico (gramas)	65
País de origem	Itália
Quantidade de embalagem do GS1	1
Peso bruto (kg)	56