



HENDI

Tools for Chefs

Máquina de lavar loiça 50x50 - controlo eletromecânico code: 230305

Muito fácil de utilizar, de limpar, de manter e de reparar.
Ideal para lavar pratos, talheres, copos, canecas, tabuleiros.
Comandos eletromecânicos.
Caixa em aço inoxidável AISI 304.
Braços de aspersão separados para lavagem (plástico) e enxaguamento (aço inoxidável).
Braços de lavagem fixos na parte superior, braços de enxaguamento rotativos em aço inoxidável.
Porta sólida de parede dupla.
Número de ciclos de lavagem/duração: 1/120s.
Capacidade: até 30 cestos/h.
Consumo de água por ciclo: 2-2,5 l (dependendo da pressão da água).
Temperatura da água de lavagem: 62°C, temperatura da água de enxaguamento: 85°C.
Caldeira (capacidade/potência): 6 l/3 kW para 230V e 6 kW para 400V.
Depósito (capacidade/potência): 35 l/2,8 kW.
Potência da bomba: 0,75 CV.

Termóstato de segurança para caldeira/cisterna até 105°C/99°C.

Termómetro de água analógico para a caldeira.

Classe de proteção IP44.

Peso: 57 kg.

EQUIPAMENTO:

- 1 cesto universal 500x500x(H)105 mm para copos
 - 1 cesto com pinos 500x500x(H)105 mm para pratos
 - 1 cesto de talheres 110x110x(H)130 mm
 - mangueira de abastecimento de água comprimento 1,5 m com ligação 3/4" rosca interior
 - mangueira de escoamento comprimento 2m Ø 25mm
 - cabo de alimentação sem ficha,
 - dispensador de abrillantador
- Preparado para a instalação da bomba de detergente (parafuso na parede traseira do depósito).
Pés reguláveis verticalmente: ≈10 mm, Ø 40 mm.





HENDI

Tools for Chefs

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|--|----------------|
| Painel de controlo | Digital |
| Dimensões do cesto da máquina de lavar loiça | 50X50 |
| Altura (mm) | 830 |
| Comprimento (mm) | 570 |
| Materials | Aço inoxidável |
| Measurements | 570x600x(H)830 |
| Embalagem de | 1 |
| Dispensador de abrillantador incluído | Sim |
| Largura (mm) | 600 |

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

| | |
|--------------------------|----------|
| País de origem | Grécia |
| Gross weight (kg) | 59 |
| Intrastat code | 84221900 |
| Plastic packaging (gram) | 265 |

| | |
|-------------------------------|--------|
| Com dispensador de detergente | NÃO |
| Bomba de drenagem incluída | NÃO |
| Potência (entrada) (W) | 6600 |
| Materials principais | Metais |
| Altura máxima dos pratos (mm) | 335 |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Programável | NÃO |
| Peso do artigo (kg) | 57 |

| | |
|------------------------|---------------|
| EAN | 8711369230305 |
| GS1 Packed per | 1 |
| Peso líquido (kg) | 52 |
| Sales units per pallet | 2 |