

Liquidificadora digital com caixa de som

230695

Estrutura em ABS. Jarro de policarbonato transparente com tampa PP firme e pequena tampa de policarbonato. Lâminas de aço inoxidável substituíveis com revestimento de titânio. Interruptor de impulso para função de mistura. O jarro removível e resistente a quebras suporta temperaturas entre -40°C e 90°C. Capacidade do jarro: 2,5 L. Sobreaquecimento e proteção contra sobrecorrente. Esta liquidificadora tritura: fruta, vegetais, cocktails, smoothies, sobremesas e até gelo.

Cobertura feita de policarbonato. Sistema de bloqueio de segurança para evitar a ativação acidental da liquidificadora se o jarro não estiver colocado ou se a caixa de som não estiver totalmente fechada. Painel de controlo digital do ecrã tátil. Motor de alta velocidade com velocidade variável da lâmina de 8350 RPM até 24800 RPM (sem carga). 3 níveis de velocidade: BAIXA ca. 8350 RPM, MÉDIA ca. 13500 RPM, ALTA ca. 24800 RPM (sem carga). 3 configurações de temporizador: 30, 45, 90 segundos.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Especificações

Área de utilização	: Cozinha
Não adequado para	: Utilização contínua
Voltagem	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Temporizador	: 90
Unidade do temporizador	: Segundos
Comprimento do cabo (mm)	: 1300
Proteções	: Disjuntor térmico, Fusível elétrico, Micro interruptor
Eletricista necessário	: Não
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 250
Largura (mm)	: 300
Altura (mm)	: 546
Volume máximo (L)	: 2.5
Volume utilizável (L)	: 2.5
Zajszint (dB)	: 85
Potência (entrada) (W)	: 1680
Modo de operação (Manual ou elétrico)	: Motor elétrico
RPM	: 24800
Painel de controlo	: Digital
Programável	: Não
Número de engrenagens	: 3
Measurements	: 250x300x(H)546
Materiais principais	: Plásticos, Metais
Materials	: ABS (Acrilonitrilo-butadieno- estireno), PC (Policarbonato), Aço inoxidável
Cor	: Preto

Especificações de transporte

EAN	: 8711369230695
Intrastat code	: 85094000
Gross weight (kg)	: 10.29
Peso líquido (kg)	: 9.01
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 326

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu