

Liquidificadora

230718

Estrutura em ABS. Jarro de policarbonato transparente com tampa PP firme e pequena tampa de policarbonato. Lâminas de aço inoxidável substituíveis com revestimento de titânio. Interruptor de impulso para função de mistura. O jarro removível e resistente a quebras suporta temperaturas entre -40°C e 90°C. Capacidade do jarro: 2,5 L. Sobreaquecimento e proteção contra sobrecorrente. Esta liquidificadora tritura: fruta, vegetais, cocktails, smoothies, sobremesas e até gelo.

Sistema de bloqueio de segurança que evita a ativação acidental da liquidificadora sem o jarro. Painel de controlo manual. Com um botão de controlo de potência de 10 passos. Motor de alta velocidade com velocidade variável da lâmina de 16000 RPM até 24800 RPM (sem carga). Inclui um empurrador de polipropileno para ingredientes mais espessos.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificações

Área de utilização	: Cozinha
Não adequado para	: Utilização contínua
Voltagem	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Bateria incluída	: Não
Comprimento do cabo (mm)	: 1300
Proteções	: Disjuntor térmico, Fusível térmico, Fusível elétrico
Eletricista necessário	: Não

Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 320
Largura (mm)	: 250
Altura (mm)	: 532
Volume máximo (L)	: 2.5
Volume utilizável (L)	: 2.5
Zajszint (dB)	: 85
Potência (entrada) (W)	: 1680
Modo de operação (Manual ou elétrico)	: Motor elétrico
RPM	: 24800
Painel de controlo	: Analógico
Programável	: Não
Measurements	: 320x250x(H)532
Materiais principais	: Plásticos, Metais
Materials	: ABS (Acrilonitrilo-butadieno- estireno), PC (Policarbonato), Aço inoxidável
Cor	: Preto

Especificações de transporte

EAN	: 8711369230718
Intrastat code	: 85094000
Gross weight (kg)	: 6.52
Peso líquido (kg)	: 5.53
Sales units per pallet	: 25
Plastic packaging (gram)	: 195

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu