

## Máquina de lavar loiça - controlador electrónico

231340

Extremamente fácil de utilizar, limpar e reparar Ideal para lavar pratos, talheres, copos, chávenas, tabuleiros, recipientes GN 1/1 Controlo electrónico Dispensadores de detergente e abrillantador e bomba de escoamento de série Altura máxima dos pratos lavados 400 mm Altura máxima do vidro a ser limpo 395 mm Toque no painel de controlo electrónico Caixa em aço inoxidável AISI 304 Braços superiores e inferiores de lavagem e enxaguamento em aço inoxidável. Elevação do capot facilitada por molas embutidas. Temperatura da água de lavagem 60 °C Temperatura de enxaguamento, água escaldante 85 °C Potência e capacidade da caldeira 13,5 l/7,5 kW Capacidade e potência do tanque 68 l/6,0 kW Potência da bomba de limpeza 1,5 kW Termómetros electrónicos de água para a caldeira e banho separadamente Termóstato de segurança para caldeira/banho até 105 °C/99 °C Fator de vedação da bomba: IP 44 Possibilidade de instalação em cantos da máquina de lavar loiça Ligação de água: 3/4" Peso: 131,5 kg Pés ajustáveis em aço inoxidável de 100 a 150 mm FUNÇÕES: Três programas de lavagem: 60, 120, 240 s Programa de lavagem do compartimento da máquina de lavar loiça Possibilidade de um enxaguamento final com água fria - especialmente útil ao lavar vidros Sistema "THERMO-PROTECTOR" para evitar o enxaguamento com água fria Sistema de autodiagnóstico de 8 pontos Função "SOFT START" para ligar a bomba de água a uma pressão mais baixa e levantá-la gradualmente para não danificar a loiça delicada Porta com microinterruptor para funcionamento quando o capot é levantado Função ECO - reduz o consumo de energia quando o dispositivo não é utilizado durante mais de 15 minutos EQUIPAMENTO: 1 cesto de vidro universal 500x500x(A)105 mm 1 cesto com pinos para pratos profundos e rasos com 5x8 unidades, 500x500x(A)105 mm 1 cesto de talheres 110x110x(A)130 mm Auxiliar de enxaguamento e distribuidor de detergente Bomba de drenagem Mangueira de água com 1,5 m de comprimento, com ligação de rosca fêmea de 3/4". Mangueira de drenagem Cabo elétrico sem ficha

### Especificações

Embalagem de	: 1
Comprimento (mm)	: 750
Largura (mm)	: 880
Programável	: Não
Measurements	: 750x880x(H)



### Especificações de transporte

EAN	: 871136923130
Intrastat code	: 84221900

#### Hendi B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: +39 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu