

Máquina de lavar loiça 50x50 - controlo eletrónico code:

231753

Extremamente fácil de utilizar, limpar e manter.

Ideal para lavar pratos, talheres, chávenas, copos e tabuleiros.

Controlo eletrónico, controlo tátil, painel eletrónico.

Dispensadores de detergente, abrillantador e bomba de série.

Caixa em aço inoxidável AISI 304.

Braços de lavagem de plástico; braços de enxaguamento em aço inoxidável, rotativos e separados na parte inferior.

Na parte superior: braços de lavagem de plástico fixos, braços de enxaguamento em aço inoxidável rotativos.

Porta robusta de revestimento duplo com micro-interruptor para funcionamento na abertura.

Altura máxima de copos: 325 mm.

Altura máxima de pratos: 335 mm.

Temperatura da água de lavagem: 60°C.

Temperatura da água de lavagem: 85°C.

Caldeira (capacidade/potência): 6 l / 6 kW.

Banho (capacidade/potência): 35 l / 2,8 kW.

Bomba de lavagem: 0,75 kW.

Termóstato de segurança para caldeira/banho: até 105°C / 99°C.

Termómetro eletrónico para a água da caldeira e do banho.

Estancamento da bomba: IP 44

Pés reguláveis verticalmente, com ≈10 mm e Ø40 mm.

Peso: 55 kg.

FUNÇÕES:

Três programas de lavagem: 60, 120, 180 s. (O programa de lavagem pode ser automaticamente prolongado na altura do aquecimento da água de enxaguamento a +85°C).

Programa de lavagem do compartimento da máquina de lavar loiça

Pode ser lavado com água fria especialmente adequado para a lavagem de vidros.

Sistema „THERMO-PROTECTOR” para evitar a lavagem com água fria garante o início do enxaguamento à temp. 85°.

O sistema „SOFT START” inicia a bomba de água a um nível de pressão mais baixo e um aumento gradual da pressão para proteger os recipientes delicados.

Sistema de auto-diagnóstico de 8 níveis.

Sistema ECO para reduzir o consumo de energia.

EQUIPAMENTO:

1 cesto de vidro universal 500×500x(H)105 mm.

1 cesto com pinos para pratos fundos e rasos com 5×8 peças, 500×500x(H)105 mm

1 cesto para talheres 110×110x(H)130 mm.

Dispensador elétrico de detergente e abrillantador.

Mangueira de água com 1.5 m de comprimento, com ligação fêmea de 3/4.

Bomba de drenagem.

Mangueira de drenagem.

Cabo elétrico sem ficha.





HENDI

Tools for Chefs

231753

400

6600

570x600x(H)830