

Expositor frigorífico 98 L code: 233665

Estrutura feita de ABS e PVC, de vidro duplo.
 Caixa da unidade de arrefecimento em ABS.
 Porta com fecho automático.
 Refrigeração por ar forçado com descongelação automática, compressor posicionado por baixo da câmara.
 A conduta de ar na parte exterior do vidro sopra ar por cima do vidro para remover e evitar a condensação.
 Prateleiras duradouras revestidas a PVC e ajustáveis em altura.

Com iluminação LED brilhante no teto.
 Controlador da temperatura e ecrã digitais.
 Classe climática: 4. Com 4 prateleiras.
 Equipado com um compressor inverter, energeticamente eficiente, que ajusta a potência às necessidades em vez de apenas ligar ou desligar.
 Classe energética: C [A-G].
 Intervalo de temperaturas: 2 a 6°C.
 Refrigerante: R600a.



ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------|---|
| Altura (mm) | 1100 |
| Comprimento (mm) | 444 |
| Materials | ABS (Acrilonitrilo-butadieno-estireno), Vidro de painel duplo, PVC (Policloreto de vinil), Aço inoxidável |
| Número de prateleiras | 4 |
| Embalagem de | 1 |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Potência (entrada) (W) | 210 |
| Materiais principais | Plásticos, Metais, Vidro |
| Measurements | 444x397x(H)1100 |
| Tipo de embalagem | Palete |
| Largura (mm) | 397 |

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

| | |
|--------------------------|----------|
| País de origem | China |
| Gross weight (kg) | 42 |
| Intrastat code | 84185019 |
| Plastic packaging (gram) | 442 |

| | |
|------------------------|---------------|
| EAN | 8711369233665 |
| GS1 embalado por | 1 |
| Peso líquido (kg) | 39.594 |
| Sales units per pallet | 2 |