

Armário de refrigeração

236048

Invólucro externo feito de aço revestido branco. Refrigeração assistida por ventilação. Parede externa traseira e fundo em chapa metálica galvanizada. Interior feito de plástico ABS. Isolamento de espuma ciclopentano (C5H10) (até 65 mm), dependendo do modelo, para maior estabilidade de temperatura dentro do armário. O termóstato digital de elevada precisão permite determinar com precisão a temperatura de armazenamento. Prateleiras ajustáveis com uma capacidade de carga de 30 kg cada, desde que o peso no armário de refrigeração seja distribuído uniformemente. Prateleiras fixas com componentes do sistema de congelação, com capacidade de carga de 25 kg cada, desde que o peso no armário do expositor de congelação seja distribuído uniformemente. Prateleira adicional na parte inferior da câmara para aumentar o espaço de armazenamento (apenas modelos selecionados – consulte a tabela). Controlo electromecânico com visor electrónico para indicar a temperatura definida e actual. Com 2 pés à frente, permite um ajuste limitado da altura (quando é necessário nivelar o forno) e duas rodas atrás, ideal para mover o armário (apenas armários com capacidade para 400 e 600 l). Portas de fecho automático para reduzir o consumo de electricidade. Trancar as portas (com uma chave).

Prateleiras: 3x660x525 mm + 1x615x190 mm. Sistema evaporador Roll-bond com refrigeração assistida por ventilador. Prateleiras ajustáveis: 4 unidades + 1 unidade de fundo. Alarme quando a porta é deixada aberta.

Especificações

Voltagem	: 230
Intervalo de temperatura desde (°C)	: 0°C
Intervalo de temperatura até (°C)	: 8°C
Líquido de refrigeração	: R600a
Espessura de isolamento (mm)	: 70
Classe climática	: 4 (30°C 55% RH)
Rótulo energético	: C
Comprimento (mm)	: 769
Largura (mm)	: 775
Altura (mm)	: 1900
Measurements	: 769x775x(H)1900
EPREL Registration number	: 368855



Especificações de transporte

EAN	: 8711369236048
Intrastat code	: 84185090
Gross weight (kg)	: 92
Peso líquido (kg)	: 78.5
Sales units per pallet	: 1
Plastic packaging (gram)	: 715

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu