

Máquina de lavar loiça 50x50 Doppio code: 237366

Caixa em aço inoxidável 18/8.

Para lavar pratos, talheres, copos, canecas e tabuleiros.

Controlos eletromecânicos.

Braços de pulverização separados para lavagem (plástico) e enxaguamento (aço inoxidável).

Sistema que permite a ligação a uma fonte de alimentação de 230V ou 400V.

Painel especialmente angulado para conforto e utilização ergonómica.

Porta robusta em camadas.

Número/duração dos ciclos de lavagem: 2/120-180s.

Capacidade: até 30 cestos/h.

Consumo de água de 2,4-2,6 litros por ciclo (dependendo da pressão da água).

Temperatura da água de lavagem: 50-60°C, temperatura da água de enxaguamento: 82-85°C.

Potência de entrada nominal: 3,4 kW (230 V) / 4,9 kW (400 V)

Potência da caldeira: 3 kW (230 V) / 4,5 kW (400 V)

Depósito (capacidade/potência): 23 l/2,5 kW.

Potência da bomba: 0,40 kW.

Termóstato de segurança para a caldeira, até 110°C.

Termómetro de água analógico para caldeira.

Classe de proteção IPX1.

Pernas ajustáveis em altura: ±10 mm, Ø40 mm.

Inclui dispensadores de detergente e amaciador.

Equipado com bomba de drenagem.

Fornecido com:

- 1× cesto universal 500×500×(A)105 mm para copos
- 1× cesto com pinos 500×500×(A)105 mm para pratos
- 1× cesto de talheres 110×110×(A)130 mm
- mangueira de abastecimento de água, comprimento 1,5 m, com rosca interna de 3/4"
- mangueira de escoamento, comprimento 2 m, Ø25 mm
- cabo de alimentação sem ficha.



ESPECIFICAÇÕES

Painel de controlo	Analogico
Com dispensador de detergente	Sim
Dimensões do cesto da máquina de lavar loiça	50X50
Bomba de drenagem incluída	Sim
Potência (entrada) (W)	4900
Comprimento (mm)	565
Largura (mm)	605
Altura (mm)	830

Número de ciclos	2
Programável	Não
Dispensador de abrillantador incluído	Sim
Peso do artigo (kg)	47



HENDI

Tools for Chefs

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN	8711369237366
Código Intrastat	84221900

País de origem	Itália
Quantidade de embalagem do GS1	1
Peso líquido (kg)	0.001