Máquina de lavar loiça 50x50 Doppio **code: 237366**

Caixa em aço inoxidável 18/8.
Para lavar pratos, talheres, copos, canecas e tabuleiros.
Controlos eletromecânicos.
Braços de pulverização separados para lavagem (plástico) e enxaguamento (aço inoxidável).
Sistema que permite a ligação a uma fonte de alimentação de 230V ou 400V.
Painel especialmente angulado para conforto e utilização ergonómica.
Porta robusta em camadas.
Número/duração dos ciclos de lavagem: 2/120-180s.
Capacidade: até 30 cestos/h.
Consumo de água de 2,4-2,6 litros por ciclo (dependendo da pressão da água).
Temperatura da água de lavagem: 50-60°C, temperatura da água de enxaguamento: 82-85°C.
Potência de entrada nominal: 3,4 kW (230 V) / 4,9 kW (400 V)
Potência da caldeira: 3 kW (230 V) / 4,5 kW (400 V)
Depósito (capacidade/potência): 23 l/2,5 kW.
Potência da bomba: 0,40 kW.
Termóstato de segurança para a caldeira, até 110°C.
Termómetro de água analógico para caldeira.
Classe de proteção IPX1.
Pernas ajustáveis em altura: ±10 mm, Ø40 mm.
Inclui dispensadores de detergente e amaciador.
Equipado com bomba de drenagem.
Fornecido com:
- 1× cesto universal 500×500×(A)105 mm para copos
- 1× cesto com pinos 500×500×(A)105 mm para pratos
- 1× cesto de talheres 110×110×(A)130 mm
- mangueira de abastecimento de água, comprimento 1,5 m, com rosca interna de 3⁄4"
- mangueira de escoamento, comprimento 2 m, Ø25 mm
- cabo de alimentação sem ficha.

- A fonte de alimentação pode ser ligada a 230V ou 400V.
- Dois programas de lavagem: ciclos de 120 segundos e 180 segundos.
- Utiliza apenas 2,4–2,6 litros de água por ciclo, garantindo eficiência sem comprometer o desempenho.
- Lava até 30 cestos por hora.
- Os braços de lavagem e enxaguamento separados garantem sempre uma limpeza poderosa e uniforme.

CÃ³digo	V	W	LxWxH (W)

HENDI

Tools for Chefs

237366	400	4900	565x605x(H)830