

Filtro de água L

237793

Especialmente recomendado na utilização com: fornos de convecção a vapor, máquinas de café, máquinas de cubos de gelo, máquinas de venda automática e máquinas de lavar loiça de balcão. Tecnologia de tratamento de água: – eliminação de iões de cálcio e magnésio responsáveis pela dureza da água (eliminação de calcário – resíduos de cálcio) – descarbonização, o que significa a remoção de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Efeito: remove odores e sabores indesejados da água, reduz a quantidade de cloro, diminui a dureza, tem um efeito bacteriostático que resulta em melhor sabor da água/bebidas/pratos e protege o equipamento de catering. O filtro consiste em: – o primeiro filtro de carbono retém partículas grandes, cloro, matéria orgânica e outras substâncias que afetam negativamente o cheiro e o sabor da água, – filtro de resina que reduz a dureza dos carbonatos, – segundo filtro de carbono que retém pequenas partículas, – filtro de separação da suspensão. Cabeça incorporada com definição de bypass possível entre: 0-70% (não é necessário adquirir a cabeça separadamente). Capacidade de produção: o filtro deve ser substituído 365 dias após a instalação para manter a segurança bacteriológica / ou após exceder o valor máximo de saída. Saída máx.: depende da dureza do carbonato da água e da definição de bypass. Fluxo máx. de água – depende do modelo: – 3 L/min. (código: 237878), – 4 L/min. (código: 237793), – 5 L/min. (código: 237861). Intervalo da temperatura da água na entrada: 5-35 °C. Pressão de funcionamento: 2-6 bar. Conectores: 3/8" M. Instalação e operação apenas na posição vertical. Para uma instalação e funcionamento adequados do filtro, recomendamos que adquira: – Kit de instalação para filtros de água HENDI (código: 237908), – Medidor de fluxo de água eletrónico para filtros HENDI (código: 237915).



Especificações

Conexão de água	: Sim
Canalizador necessário	: Não
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Altura (mm)	: 395
Diâmetro (mm)	: 173
Valor da capacidade de produção	: 5200
Unidade da capacidade de produção	: l
Measurements	: Ø173x(H)395
Materiais principais	: Plásticos
Materials	: PP (Polipropileno)

Especificações de transporte

Comprimento da embalagem (mm)	0
Largura da embalagem (mm)	0
Altura da embalagem (mm)	0
Quantity per (inner) package	0
Export carton length (mm)	0
Export carton width (mm)	0
Export carton height (mm)	0
Plastic packaging (gram)	0

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu