

Filtro de água XS code: 237892

Especialmente recomendado na utilização com: fornos de convecção a vapor, máquinas de café, máquinas de cubos de gelo, máquinas de venda automática e máquinas de lavar loiça de balcão.

Tecnologia de tratamento de água:

- eliminação de íons de cálcio e magnésio responsáveis pela dureza da água (eliminação de calcário – resíduos de cálcio)
- decarbonização, o que significa a remoção de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio.

Efeito: remove odores e sabores indesejados da água, reduz a quantidade de cloro, diminui a dureza, tem um efeito bacteriostático que resulta em melhor sabor da água/bebidas/pratos e protege o equipamento de catering.

O filtro consiste em:

- o primeiro filtro de carbono retém partículas grandes, cloro, matéria orgânica e outras substâncias que afetam negativamente o cheiro e o sabor da água,
- filtro de resina que reduz a dureza dos carbonatos,
- segundo filtro de carbono que retém pequenas partículas,
- filtro de separação da suspensão.

Cabeça incorporada com definição de bypass possível entre: 0-70% (não é necessário adquirir a cabeça separadamente). Capacidade de produção: o filtro deve ser substituído 365 dias após a instalação para manter a segurança bacteriológica / ou após exceder o valor máximo de saída. Saída máx.: depende da dureza do carbonato da água e da definição de bypass.

Fluxo máx. de água – depende do modelo:

- 3 L/min. (código: 237878),
- 4 L/min. (código: 237793),
- 5 L/min. (código: 237861).

Intervalo da temperatura da água na entrada: 5-35 °C.

Pressão de funcionamento: 2-6 bar.

Conectores: 3/8" M.

Instalação e operação apenas na posição vertical.

Para uma instalação e funcionamento adequados do filtro, recomendamos que adquira:

- Kit de instalação para filtros de água HENDI (código: 237908),
- Medidor de fluxo de água eletrónico para filtros HENDI (código: 237915).

-  Muito intuitivo de utilizar – sem necessidade de ser instalado por um técnico
-  Cabeça incorporada – não é necessário comprar em separado
-  Protege e prolonga a vida útil das máquinas de venda automática
-  Purificação adicional da água para obtenção do nível de pH ideal
-  Melhora o sabor das bebidas, especialmente café e chá

