

Liquidificador de bar, digital

238097

Estrutura em ABS. Jarro de policarbonato transparente com tampa PP firme e pequena tampa de policarbonato. Lâminas de aço inoxidável substituíveis com revestimento de titânio. Interruptor de impulso para função de mistura. O jarro removível e resistente a quebras suporta temperaturas entre -40°C e 90°C. Capacidade do jarro: 2,5 L. Sobreaquecimento e proteção contra sobrecorrente. Esta liquidificadora tritura: fruta, vegetais, cocktails, smoothies, sobremesas e até gelo.

Painel de controlo com ecrã tátil digital LED. 3 níveis de velocidade: BAIXA aprox. 8350 RPM, MÉDIA aprox. 13.500 RPM, ALTA aprox. 24.800 RPM (sem carga). 3 definições de tempo: 30, 45, 90 segundos. Incluído no conjunto: acessório empurrador de polipropileno.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificações

| | |
|---------------------------------------|---|
| Área de utilização | : Cozinha |
| Não adequado para | : Utilização contínua |
| Voltagem | : 220-240 |
| Rated Frequency (Hz) | : 50 Hz, 60 Hz |
| Temporizador | : 90 |
| Unidade do temporizador | : Segundos |
| Comprimento do cabo (mm) | : 1300 |
| Proteções | : Disjuntor térmico, Fusível térmico, Fusível elétrico |
| Eletricista necessário | : Não |
| Embalagem de | : 1 |
| Tipo de embalagem | : Caixa |
| Comprimento (mm) | : 220 |
| Largura (mm) | : 240 |
| Altura (mm) | : 535 |
| Volume máximo (L) | : 2.5 |
| Volume utilizável (L) | : 2.5 |
| Zajszint (dB) | : 85 |
| Potência (entrada) (W) | : 1680 |
| Modo de operação (Manual ou elétrico) | : Motor elétrico |
| RPM | : 24800 |
| Painel de controlo | : Digital |
| Programável | : Não |
| Número de engrenagens | : 3 |
| Measurements | : 220x240x(H)535 |
| Materiais principais | : Plásticos, Metais |
| Materials | : ABS (Acrilonitrilo-butadieno- estireno), Aço inoxidável, PC (Policarbonato) |
| Cor | : Preto |

Especificações de transporte

| | |
|--------------------------|-----------------|
| EAN | : 8711369238097 |
| Intrastat code | : 85094000 |
| Gross weight (kg) | : 6.47 |
| Peso líquido (kg) | : 5.45 |
| Sales units per pallet | : 30 |
| Plastic packaging (gram) | : 214 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu