

Abatedor de temperatura code: 238561

Fabricado em aço inoxidável 18/8.
 Tampo em aço inoxidável com estrutura alveolar.
 Espessura de isolamento de 70 mm.
 Refrigeração ventilada.
 Pannel de controlo por toque capacitivo.
 Função de início rápido do ciclo.
 Ciclos controlados por tempo e temperatura da sonda do núcleo.
 Fechamento automático da porta.
 Arestas internas arredondadas.

Fundo arredondado com corte em diamante.
 Evaporador com tratamento por cataforese.
 Distância entre os suportes das prateleiras: 65 mm.
 Pés ajustáveis em aço inoxidável.
 Compartimento de manutenção de fácil acesso.
 Adequado para bandejas GN 1/1 e 600x400 mm.
 Arrefecimento rápido: de +90°C a +3°C em 90 minutos.
 Capacidade máxima de arrefecimento rápido: 15 kg.
 Congelamento profundo: de +90°C a -18°C em 240 minutos.
 Capacidade máxima de congelamento: 9 kg.



ESPECIFICAÇÕES

Classe climática	cc5
Cor	Prateado
Tipo de porta	Hinged
Potência (entrada) (W)	1380
Espessura de isolamento (mm)	70
Comprimento (mm)	800
Largura (mm)	730
Altura (mm)	875

Zajszint (dB)	70
Número de portas	1
Número de prateleiras	5
Quantidade de embalagem de marketing	1
Peso do artigo (kg)	95

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN	8711369238561
Código Intrastat	84184020

País de origem	Itália
Quantidade de embalagem do GS1	1
Peso líquido (kg)	95