

Abatedor de temperatura code: 238578

Fabricado em aço inoxidável 18/8.
 Tampo em aço inoxidável com estrutura alveolar.
 Espessura de isolamento de 70 mm.
 Refrigeração ventilada.
 Painel de controlo por toque capacitivo.
 Função de início rápido do ciclo.
 Ciclos controlados por tempo e temperatura da sonda do núcleo.
 Fechamento automático da porta.
 Arestas internas arredondadas.

Fundo arredondado com corte em diamante.
 Evaporador com tratamento por cataforese.
 Distância entre os suportes das prateleiras: 65 mm.
 Pés ajustáveis em aço inoxidável.
 Compartimento de manutenção de fácil acesso.
 Adequado para bandejas GN 1/1 e 600x400 mm.
 Arrefecimento rápido: de +90°C a +3°C em 90 minutos.
 Capacidade máxima de arrefecimento rápido: 30 kg.
 Congelamento profundo: de +90°C a -18°C em 240 minutos.
 Capacidade máxima de congelamento: 18 kg.



ESPECIFICAÇÕES

Classe climática	cc5	Espessura de isolamento (mm)	70
Cor	Prateado	Zajszint (dB)	70
Painel de controlo	Digital	Número de prateleiras	10
Tipo de porta	Hinged	Quantidade de embalagem de marketing	1
Potência (entrada) (W)	2530	Peso do artigo (kg)	150
Comprimento (mm)	730		
Largura (mm)	800		
Altura (mm)	1357		

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN	8711369238578	País de origem	Itália
Código Intrastat	84184080	Quantidade de embalagem do GS1	1
		Peso líquido (kg)	150