

## Máquina de lavar loiça 50x50, controlo eletrónico code:

**238769**

Caixa e porta de dupla parede em aço inoxidável 18/8 para isolamento térmico e acústico.

Painel de controlo digital com 4 ciclos de lavagem: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Dispensadores peristálticos de abrillantador e detergente.

Bomba de drenagem integrada para instalações sem drenagem por gravidade.

Sistema de dupla filtração para uma água de lavagem mais limpa.

O sistema "Thermostop" garante que a lavagem comece aos 85°C.

Capacidade: até 60 / 30 / 20 / 8 cestos por hora, dependendo do ciclo de lavagem escolhido.

Consumo de água por ciclo: 2,4–2,6 L.

Temperatura de lavagem: 50–60°C.

Temperatura de enxaguamento: 85°C.

Termostato de segurança para caldeira até 110°C.

Classe de proteção IPX1. Trilhos para suportes de cestos com cantos arredondados.

Painel de controlo inclinado para uma utilização confortável e ergonómica.

Adequado para lavar canecas, chávenas, copos, talheres e pratos.

Adequado para artigos com até 320 mm de altura.

Braços de lavagem em aço inoxidável e braços de enxaguamento em polímero.

Temperatura da água de enxaguamento: de 82°C a 85°C.

Capacidade/potência da caldeira: 6 L / 4 kW.

Capacidade do depósito/potência: 23 L / 2,5 kW.

Potência da bomba de lavagem: 0,4 kW.

Bombas de lavagem exclusivas montadas diretamente no fundo do depósito.

Pés ajustáveis verticalmente: aprox. 10 mm, Ø40 mm.

Conversível para instalação a 230 V (é necessária a intervenção de um técnico).

Acessórios incluídos:

- 2 cestos universais 500x500x(A)105 mm.
- 1 cesto de talheres 110x110x(A)130 mm.
- Mangueira de alimentação de água, 1,5 m, com rosca interna de ¾".
- Mangueira de drenagem, 2 m, Ø25 mm.
- Cabo de alimentação sem ficha.

-  Construção de dupla camada para uma melhor retenção de calor e redução do ruído.
-  A bomba de drenagem integrada permite uma instalação flexível sem necessidade de drenagem por gravidade.
-  Os dispensadores integrados de detergente e abrillantador garantem resultados de lavagem consistentes.
-  Os 4 ciclos de lavagem adaptam-se a diferentes cargas de roupa e necessidades de utilização.





# HENDI

Tools for Chefs

Código

V

W

LxWxH (W)

238769

400

4900

582x610x(H)822