

Placa de indução 800 W

239193

Superfície superior em vidro cristal preto e caixa em plástico. Regulação da potência regulável em 10 níveis, equipada com protecção electrónica contra o sobreaquecimento. Painel de controlo com visor LED e controlo táctil, pode ser montado de forma rebaixada. Pode ser utilizado como aquecedor de réchauds, equipado com um adaptador especial. Também adequado para instalação embutida com estrutura de montagem para placa disponível em separado (239186).



Especificações

| | |
|------------------------|----------------|
| Voltagem | : 230 |
| Rated Frequency (Hz) | : 50 Hz, 60 Hz |
| Eletricista necessário | : Não |
| Embalagem de | : 1 |
| Tipo de embalagem | : Caixa |
| Comprimento (mm) | : 250 |
| Largura (mm) | : 250 |
| Altura (mm) | : 80 |
| Diâmetro (mm) | : 245 |
| Potência (entrada) (W) | : 800 |
| Programável | : Não |
| Measurements | : ø245x(H)80 |
| Cor | : Preto |

Especificações de transporte

| | |
|----------------------------|-----------------|
| EAN | : 8711369239193 |
| Intrastat code | : 84198180 |
| Gross weight (kg) | : 2.24 |
| Peso líquido (kg) | : 1.7 |
| Export carton length (mm) | : 679 |
| Export carton width (mm) | : 345 |
| Export carton height (mm) | : 310 |
| Quantity per export carton | : 6 |
| Sales units per pallet | : 90 |
| Plastic packaging (gram) | : 84 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu