

Placa de indução modelo 7000

239346

Estrutura em aço inoxidável com duas placas. A placa frontal tem uma potência máxima de 5000 W. Quando a placa frontal funciona com a potência máxima de 5000W, a placa de trás apenas consegue gerar 2000W. A placa traseira tem uma potência máxima de 3500 W, mas apenas quando a placa frontal não exceder 3500 W. Proteção eletrônica contra sobreaquecimento. Com pés ajustáveis em metal e filtro de ar removível. Funciona a 380 V, é fornecido sem ficha e a instalação tem de ser feita por um electricista. Adequado para painéis com diâmetro de base entre 140 e 280 mm. Carga máxima admissível da placa de indução: 20+20 kg.



Especificações

Área de utilização	: Cozinha
Voltagem	: 400
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Temperatura da unidade	: Celsius
Elemento de aquecimento	: Indução
Proteções	: Proteção contra sobreaquecimento
Electricista necessário	: Sim

Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 405
Largura (mm)	: 700
Altura (mm)	: 145
Potência (entrada) (W)	: 7000
Programável	: Não
Measurements	: 405x700x(H)145
Materiais principais	: Metais
Materials	: Aço inoxidável

Especificações de transporte

EAN	: 8711369239346
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 19.73
Peso líquido (kg)	: 16.93
Sales units per pallet	: 18
Plastic packaging (gram)	: 393

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu