

## Placa de indução 2000 W

239391

Design muito simples, adequado para cozinhar em eventos. Estrutura plana com caixilho em aço inoxidável revestido a preto. Superfície em vidro cerâmico com visor digital integrado.

Controles táteis, 9 níveis de ajuste de potência. Intervalo de temperaturas: 60 a 240°C. Adequado para painéis com diâmetro inferior entre 120 e 220 mm. Temporizador entre os 0 e os 180 minutos. Proteção eletrônica contra sobreaquecimento. Carga máxima da placa de indução: 15 kg.



### Especificações

Voltagem	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Eletricista necessário	: Não
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 297
Largura (mm)	: 411
Altura (mm)	: 57
Potência (entrada) (W)	: 2000
Programável	: Não
Measurements	: 297x411x(H)57
Materiais principais	: Metais
Materials	: Aço inoxidável

### Especificações de transporte

EAN	: 8711369239391
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 4.18
Peso líquido (kg)	: 3.61
Export carton length (mm)	: 518
Export carton width (mm)	: 374
Export carton height (mm)	: 489
Quantity per export carton	: 6
Sales units per pallet	: 72
Plastic packaging (gram)	: 90

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu