

Placa de indução 3500W code: 239421

Design muito simples, adequado para cozinhar em eventos. Estrutura plana com caixilho em aço inoxidável revestido a preto.

Superfície em vidro cerâmico com visor digital integrado. Controlos táteis, 10 níveis de ajuste de potência ou temperatura.

Intervalo de temperaturas: 35 a 240°C.

Adequado para panelas com diâmetro inferior entre 140 e 280 mm.

Temporizador entre os 0 e os 180 minutos.

Proteção eletrónica contra sobreaquecimento.

Carga máxima da placa de indução: 20 kg.



ESPECIFICAÇÕES

Altura (mm)	80
Comprimento (mm)	339
Materials	Aço inoxidável
Tipo de embalagem	Caixa
Programável	Não

Potência (entrada) (W)	3500
Materiais principais	Metais
Measurements	339x444x(H)80
Embalagem de	1
Largura (mm)	444

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

País de origem	China
Export carton height (mm)	269
Export carton width (mm)	420
GS1 embalado por	1
Peso líquido (kg)	6.66
Quantity per export carton	2

EAN	8711369239421
Export carton length (mm)	550
Gross weight (kg)	7.62
Intrastat code	84198180
Plastic packaging (gram)	165
Sales units per pallet	40