

Placa de indução modelo 3500 M

239780

Botão de ajuste de potência contínuo. Estrutura em aço inoxidável. Carga máxima admissível da placa de indução: 20 kg. Adequado para panelas com diâmetro de base entre 120 e 260 mm.



Especificações

Área de utilização	: Cozinha
Voltagem	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Temperatura da unidade	: Celsius
Elemento de aquecimento	: Indução
Eletricista necessário	: Não
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 329
Largura (mm)	: 435
Altura (mm)	: 106
Potência (entrada) (W)	: 3500
Programável	: Não
Measurements	: 329x435x(H)106
Adapter plug CH	:
Quantity of plugs	: 1
Materiais principais	: Metais
Materials	: Aço inoxidável

Especificações de transporte

EAN	: 8711369239780
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 6.08
Peso líquido (kg)	: 5.2
Export carton length (mm)	: 523
Export carton width (mm)	: 412
Export carton height (mm)	: 310
Quantity per export carton	: 2
Sales units per pallet	: 32
Plastic packaging (gram)	: 134

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu