

Máquina de lavar loiça 40x40, controlo eletrónico code:

240045

Caixa e porta de dupla parede em aço inoxidável 18/8 para isolamento térmico e acústico.

Painel de controlo digital com 4 ciclos de lavagem: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Dispensadores peristálticos de abrillantador e detergente.

Bomba de drenagem integrada para instalações sem drenagem por gravidade.

Sistema de dupla filtração para uma água de lavagem mais limpa.

O sistema "Thermostop" garante que a lavagem comece aos 85°C.

Capacidade: até 60 / 30 / 20 / 8 cestos por hora, dependendo do ciclo de lavagem escolhido.

Consumo de água por ciclo: 2,4–2,6 L.

Temperatura de lavagem: 50–60°C.

Temperatura de enxaguamento: 85°C.

Termostato de segurança para caldeira até 110°C.

Classe de proteção IPX1. Calhas do suporte do cesto com cantos arredondados.

Painel de controlo inclinado para uma utilização confortável e ergonómica.

Adequado para lavar canecas, chávenas, copos, talheres e pratos.

Adequado para artigos até 300 mm de altura.

Braços de lavagem em aço inoxidável e braços de enxaguamento em polímero.

Temperatura da água de enxaguamento: de 82°C a 85°C.

Capacidade/potência da caldeira: 6 L / 2.8 kW.

Capacidade do tanque/potência: 14 L / 1,6 kW.

Potência da bomba de lavagem: 0,17 kW.

Bombas de lavagem exclusivas montadas diretamente no fundo do depósito.

Pés ajustáveis verticalmente: aprox. 10 mm, Ø40 mm.

Acessórios incluídos:

- 2x cestos universais 400x400x(A)105 mm.

- 1 cesto de talheres 110x110x(A)130 mm.

- Mangueira de alimentação de água, 1,5 m, com rosca interior ¾".

- Mangueira de drenagem, 2 m, Ø25 mm.

- Cabo de alimentação sem ficha.

+ Construção de parede dupla para melhor retenção de calor e redução do ruído.

+ A bomba de drenagem integrada permite uma instalação flexível sem drenagem por gravidade.

+ Os doseadores integrados de detergente e abrillantador asseguram resultados de lavagem consistentes.

+ 4 ciclos de lavagem suportam diferentes cargas de lavagem e necessidades de serviço.





240045

230

2970

473x513x(H)689