

Grelha de contacto, kebab XL code: 263525

Estrutura em aço inoxidável, garante durabilidade.
Placas em ferro fundido revestido a esmalte, fáceis de limpar e manter.
Elementos de aquecimento de alta potência aquecem rapidamente a grelha.
A temperatura pode ser ajustada de forma contínua até 300°C através do termóstato.
As aberturas de ventilação protegem o grelhador contra o sobreaquecimento.
Grelha inferior equipada com rebordos traseiro e laterais e um tabuleiro anti-gotas removível para uma limpeza mais fácil.
Os pés de borracha reduzem o movimento acidental durante a utilização.
Luzes indicadoras de alimentação e aquecimento.
Proteção IPX3.
Reinicialização de segurança manual e proteção contra sobreaquecimento.

Aquecimento rápido e recuperação rápida.
Controlo do termóstato com botão rotativo.
Fornecido com uma escova de limpeza e uma chave Allen.
A grelha superior pode ser levantada utilizando a pega resistente ao calor e bloqueada em qualquer posição graças ao mecanismo com mola.
Perfeito para grelhar e aquecer pão, carne, salsichas e legumes. Placas caneladas de cozimento superiores e inferiores.
Distribuição de calor independente para as placas superior e inferior.
Elementos de aquecimento do tipo tubular.
Dimensões da superfície de grelha:
- 263525: superior 352×268 mm, inferior 378×340 mm.
- 263532: superior 455×260 mm, inferior 478×345 mm.
A placa superior mais pesada aplica uma pressão maior para um grelhado mais eficiente e uniforme.



ESPECIFICAÇÕES

Potência (entrada) (W)	2500
Especificações do isolamento	
Comprimento (mm)	408
Largura (mm)	455
Altura (mm)	223

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN	8711369263525
Código Intrastat	84198180

Adequado para	Contacto alimentar
País de origem	China
Quantidade de embalagem do GS1	1