

Grelha de contacto, kebab XL code: 263532

Estrutura em aço inoxidável, garante durabilidade.
 Placas em ferro fundido revestido a esmalte, fáceis de limpar e manter.
 Elementos de aquecimento de alta potência aquecem rapidamente a grelha.
 A temperatura pode ser ajustada de forma contínua até 300°C através do termóstato.
 As aberturas de ventilação protegem o grelhador contra o sobreaquecimento.
 Grelha inferior equipada com rebordos traseiro e laterais e um tabuleiro anti-gotas removível para uma limpeza mais fácil.
 Os pés de borracha reduzem o movimento acidental durante a utilização.
 Luzes indicadoras de alimentação e aquecimento.
 Proteção IPX3.
 Reinicialização de segurança manual e proteção contra sobreaquecimento.

Aquecimento rápido e recuperação rápida.
 Controlo do termóstato com botão rotativo.
 Fornecido com uma escova de limpeza e uma chave Allen.
 A grelha superior pode ser levantada utilizando a pega resistente ao calor e bloqueada em qualquer posição graças ao mecanismo com mola.
 Perfeito para grelhar e aquecer pão, carne, salsichas e legumes. Placas caneladas de cozimento superiores e inferiores.
 Distribuição de calor independente para as placas superior e inferior.
 Elementos de aquecimento do tipo tubular.
 Dimensões da superfície de grelha:
 - 263525: superior 352x268 mm, inferior 378x340 mm.
 - 263532: superior 455x260 mm, inferior 478x345 mm.
 A placa superior mais pesada aplica uma pressão maior para um grelhado mais eficiente e uniforme.

-  Placa superior pesada para wraps de kebab e pães planos perfeitamente prensados e grelhados de forma uniforme.
-  As placas caneladas em ferro fundido criam um aspeto grelhado autêntico.
-  O tabuleiro de recolha de pingos removível ajuda a manter a estação de trabalho mais limpa.
-  A alta temperatura de grelha permite uma cozedura rápida durante os horários de maior afluência.
-  Placa superior pesada para wraps de kebab e pães planos perfeitamente prensados e grelhados de forma uniforme.





HENDI

Tools for Chefs

Código

V

W

LxWxH (W)

263532

220-240

3000

508x458x(H)234