

## Grelha de contacto

263617

Perfeito para grelhar e aquecer pão, carne, salsichas, legumes, etc. Grelhas em ferro fundido esmaltado, fáceis de limpar e de manter. A caixa em aço inoxidável garante a sua durabilidade. Os elementos de aquecimento de alta potência aquecem rapidamente os grelhadores. A temperatura pode ser regulada continuamente, utilizando o termóstato, até 300°C. As aberturas de ventilação protegem o grelhador contra o sobreaquecimento. O grelhador inferior está equipado com rebordos traseiros e laterais e um tabuleiro de recolha de pingos removível, facilitando a limpeza. O grelhador superior tem uma pega resistente ao calor e fixa-se em qualquer posição graças ao mecanismo de mola. Com pés de borracha, que reduzem os movimentos acidentais durante a utilização. Inclui uma escova de limpeza do grelhador.

Superfície do grelhador: 340x235 mm. Canelada.



### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Especificações

Área de utilização	: Interior
Adequado para	: Grill
Não adequado para	: Fornos, Máquina de lavar louça, Micro-ondas, Máquina de lavar, Banho-maria
Voltagem	: 230
Intervalo de temperatura desde (°C)	: 50°C
Intervalo de temperatura até (°C)	: 300°C
Temperatura da unidade	: Celsius
Elemento de aquecimento	: Elemento de aquecimento
Grau de proteção IP	: IPX3
Comprimento do cabo (mm)	: 150
Proteções	: Proteção contra sobreaquecimento
Líquido	: Não
Montagem necessária	: Não
Eletricista necessário	: Não
Acessórios incluídos	:
Embalagem de	: 1
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 430
Largura (mm)	: 375
Altura (mm)	: 216
Peso do artigo (kg)	: 18
Potência (entrada) (W)	: 2200
Painel de controlo	: Analógico
Programável	: Não
Measurements	: 430x375x(H)216
Materiais principais	: Metais
Materials	: Aço inoxidável, Ferro fundido
Interior material	: Aço inoxidável

## Especificações de transporte

EAN	: 8711369263617
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 20.542
Peso líquido (kg)	: 18.42
Sales units per pallet	: 16
Plastic packaging (gram)	: 1

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu